

# JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM грунтовка и клей для ванных комнат

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM – уникальный продукт два в одном: специальная грунтовка и клей на водной основе для ванных комнат. Входит в систему продуктов Jotun для ванных комнат, может использоваться вместе с JOTUN VÅTROMSTAPET и материалом LADY VÅTROM.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип связующего	Акриловый сополимер
Цвет	Прозрачный голубой
Блеск	Глянцевый
Вязкость	180 сП, 125 K.U.
Относительная плотность	1,02
Сухой остаток (по объему, %)	34
Уровень pH	8-8,5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Рекомендованный расход	Подготовительный слой клея: (разбавляется примерно на 50%) 20 м <sup>2</sup> /л Клей: 4-6 м <sup>2</sup> /л Грунт: 4-5 м <sup>2</sup> /л
Метод нанесения	Кисть, валик
Время высыхания (при температуре 23 °С, и относительной влажности воздуха 50 %)	
На отлип	2 часа
Минимальный интервал до нанесения следующего слоя	12 часов
Разбавитель/средство для очистки	Вода/ JOTUN PENSELTVÅTT и вода

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для данного продукта разработан паспорт безопасности.

Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного продукта (кат. A/D): 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Колеровка	Нет
Размер контейнеров	1, 3 и 10 литров.
Примечания	Температура поверхности и воздуха должна быть не менее +8 °С. Предохранять от замерзания при транспортировке и хранении.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве грунтовки продукт может использоваться для гипсовых поверхностей в ванных комнатах, а также для бетонных поверхностей ванных комнат. В качестве финишного покрытия рекомендуется использовать LADY VÅTROM. Как клей JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM может использоваться для приклеивания обоев на бетонные, гипсовые и другие основания внутри помещений, предварительно загрунтовав их с помощью JOTUN VÅTROMSTAPET.

## **ПОДГОТОВКА**

Поверхность должна быть чистой и сухой. Ранее окрашенные поверхности очистите с помощью детергента JOTUN KRAFTVASK и обработайте наждачной бумагой.

- Абсорбирующие поверхности следует подготовить с помощью JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM, разбавленного водой в соотношении 2:1. После нанесения оставить высыхать не менее, чем на 4 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха.
- Нанесите JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM в качестве клея: предварительно загрунтовать с помощью JOTUN VÅTROMTAPET за один подход. Нанесите клей на обои. Обои наклеиваются встык и внахлест на 1 см по углам. При условии, что обои могут наклеиваться непосредственно на следующую стену, можно нанести клей на внешние углы.
- Нанесите JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM в качестве грунтовки в неразбавленном виде. Нанесение последующих слоев JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM выполняйте мокрым-по-мокрому.
- На загрунтованную с помощью JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM поверхность нанесите, при необходимости, 2 слоя LADY VÅTROM /JOTAPROFF VÅTROM 20.

## **ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

Для достижения превосходного результата необходимо следовать инструкциям.

Температура поверхности и воздуха должна быть не менее +8 °C. Продукт предохранять от замерзания при транспортировке и хранении.

Информация в данной спецификации основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать только качество самого продукта. Также мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную информацию.