

Технический паспорт

JOTUN PREMIUM MUR FILLER жидкая шпатлёвка-заполнитель

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

JOTUN PREMIUM MUR FILLER – жидкая шпатлёвка-заполнитель, используется в качестве промежуточного слоя для выравнивания структуры поверхности и заполнения трещин, для наружных работ. Образует «дышащее» покрытие (пропускает пар и углекислый газ). Продукт используется в составе системы покрытий для фасадов – Jotun Premium Mur System.

Область применения: Может наноситься на все типы минеральных поверхностей. Хорошо подходит для старых оштукатуренных поверхностей с трещинами или другими неровностями. Используется в качестве промежуточного слоя перед нанесением финишного покрытия JOTUN PREMIUM MUR FÄRG

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип связующего	Силиконовая эмульсия, низкоконцентрированная
Цвет	Белый, может колероваться с добавлением 1/2 части колорантов по системе Jotun Multicolor. Цвета варьируются для обеспечения лучшего финишного покрытия
Блеск	03 матовый
Вязкость	34.000 cps
Относительная плотность	1,64
Сухой остаток (по объему, %)	50,64

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Толщина сухой пленки	200мкм
Толщина мокрой пленки	400 мкм
Рекомендованный расход	3-4 м²/л
Метод нанесения	Кисть и валик
Время высыхания (при температуре 23 °C, и относительной влажности воздуха 50 %)	
На отлип	3-4 часа
Минимальный интервал до нанесения следующего слоя	12 часов. Возможны отклонения при изменении температуры воздуха, направления ветра и толщины пленки. Температура поверхности и воздуха должна быть минимум +5C.
Разбавитель/средство для очистки	Не разбавлять / мыло и вода
Пропорции для смешивания	Однокомпонентная

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для данного продукта выпущен паспорт безопасности.

Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного продукта (кат. A/D): 40 г/л (2010). Продукт содержит не более 40 г/л ЛОС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Колеровка	Может колероваться красителями Jotun Multicolor с добавлением 1/2 части колорантов.
Размер контейнеров	3 литра (2,7 литра) и 10 литров (9 литров).
Примечания	Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +5 °C. Предохранять продукт от замерзания при транспортировке и хранении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть твердой, чистой и сухой. Отслоившуюся старую краску, штукатурку и все старые известковые покрытия следует удалить. Поверхности, пораженные плесенью/водорослями, обрабатываются детергентом JOTUN KRAFTVASK, затем промываются чистой водой (окна должны быть укрыты). Дальнейшая обработка возможна после полного высыхания поверхности. Необработанный кирпич/бетон грунтуется с помощью JOTUN PREMIUM MUR GRUNNING.

ВЫРАВНИВАНИЕ НЕБОЛЬШИХ ТРЕЩИН И НЕРОВНОСТЕЙ: JOTUN PREMIUM MUR FILLER:

Может колероваться с добавлением $\frac{1}{2}$ количества колорантов. Наносится кистью перекрестными слоями. В качестве финишного покрытия используется краска JOTUN PREMIUM MUR FÄRG.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Может колероваться по системе Jotun Multicolor. Содержимое банок с разными номерами партии перед использованием следует тщательно смешать, чтобы избежать различий в цвете (допускается небольшое расхождение в цвете краски из различных партий). Не разбавлять! Продукт готов к применению. Хорошо перемешайте перед использованием. Продукт должен наноситься с помощью кисти или валика. Наносить следует последовательно на небольшие участки. Для лучшего выравнивания поверхности и заполнения трещин продукт необходимо наносить перекрестными слоями. Продукт предохранять от замерзания при хранении и транспортировке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Удалите максимально возможное количество продукта с инструмента до промывания в воде. Жидкие остатки запрещается выливать в раковину и рекомендуется сдать в местный центр утилизации

Информация в данной спецификации основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать только качество самого продукта. Также мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную информацию.