

## Технический паспорт

# JOTUN TREOLJE V масло для деревянных поверхностей

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

JOTUN TREOLJE V – специальное бесцветное масло для обработки наружных деревянных поверхностей. Продукт обладает превосходными водоотталкивающими свойствами и готов к применению. Колерованный продукт обеспечивает более долгий срок службы покрытия. JOTUN TREOLJE V помогает предотвратить потемнение и растрескивание древесины за счет хороших проникающих свойств.

JOTUN TREOLJE V рекомендуется для нанесения на деревянные настилы, садовые ограды, заборы, садовую мебель и т.д.

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип	Водорастворимый алкид
Цвет	Бесцветный
Вязкость	16 - 18 сек., (DIN 4)
Относительная плотность	1,01
Сухой остаток (по объему, %)	25

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Рекомендованный расход	8-10 м <sup>2</sup> /л
Метод нанесения	Плоская или круглая кисть
Время высыхания (при температуре 23 °С, и относительной влажности воздуха 50 %)	
На отлип	6 часов
Минимальный интервал до нанесения следующего слоя	24 часа. Возможны отклонения при изменении температуры воздуха, направления ветра и толщины пленки. (При низких температурах время высыхания увеличивается).
Разбавитель/средство для очистки	Вода/ Очиститель Jotun и вода
Пропорции для смешивания	Однокомпонентное

### ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для данного продукта выпущен паспорт безопасности.

Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного продукта (кат. A/D): 130 г/л (2010). Продукт содержит не более 40 г/л ЛОС.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Колеровка	Может колероваться с добавлением до 6% колорантов по системе Jotun Multicolor
Размер контейнеров	3 л
Примечания	Хорошо перемешать. Содержимое банок с различными номерами партий следует смешать во избежание различий в цвете (допускается незначительное расхождение в цвете красок из различных партий). Колерованный продукт обеспечивает более долгий срок службы покрытия. Продукт предохранять от замерзания при транспортировке и хранении. Продукт в сыром виде имеет молочный оттенок, но становится прозрачным после нанесения и высыхания.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и сухой. Все загрязнения, грибок, зеленые водоросли следует предварительно механически очистить, затем смыть с поверхности с помощью средств JOTUN HUSVASK или JOTUN KRAFTVASK. Поверхности, поврежденные в результате воздействия природных факторов, следует отшлифовать до появления здоровой древесины и промыть водой.

#### НАНЕСЕНИЕ НОВАЯ ДРЕВЕСИНА

Обработанная древесина должна просохнуть в течение 2- 4 недель. Время высыхания зависит от погодных условий. Скопления солей меди удалить жесткой щеткой и тщательно промыть водой, желательно с помощью садового шланга. JOTUN TREOLJE V следует наносить в 1-2 слоя мокрым-по-мокрому, удаляя излишки продукта сухой тканью без ворса. JOTUN TREOLJE V проникает в древесину, не образуя пленки и не перекрывая структуру древесины. Дальнейший уход определяется степенью износа.

#### **СТАРАЯ ДРЕВЕСИНА**

Старую пропитанную древесину необходимо очистить с помощью JOTUN HUSVASK/KRAFTVASK. Потемневшую древесину рекомендуется отбелить с помощью JOTUN TERRASSRENS+JOTUN TERRASSBLEKMEDE, строго следуя инструкции. ВНИМАНИЕ! Остатки чистящего средства, отбеливателя удалите, тщательно промойте поверхность водой. Поверхности, поврежденные в результате воздействия природных факторов, шлифуются до появления здоровой древесины. JOTUN TREOLJE V следует наносить в 2 слоя мокрым-по-мокрому, удаляя излишки продукта сухой тканью без ворса. JOTUN TREOLJE V проникает в древесину, не образуя пленки и не перекрывая структуру древесины. Дальнейший уход определяется степенью износа.

#### **ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

Не использовать JOTUN TREOLJE V в качестве лазури для деревянных поверхностей.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Удалите максимально возможное количество краски с инструмента до очистки. Жидкие остатки краски запрещается выливать в раковину и рекомендуется сдать в местный центр утилизации.

Информация в данной спецификации основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать только качество самого продукта. Также мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную информацию.
--